

HS-15: de stilste en zuinigste in alle ventilatiestanden!



DE STILSTE EN ENERGIEZUINIGSTE IN ALLE VENTILATIESTANDEN!

'GREENTECH RADICAL' GELIJKSTROOMMOTOR

VOCHTSENSOR (RH)

VOORZIEN VAN CO₂ -STURING (RHB - RHB CO₂)

MAXIMALE LUCHTOPBRENGST VAN 480M³/H BIJ 200PA

28 INSTELMOGELIJKHEDEN IN KEUZE LUCHTDEBIET

ONDERAANSLUITING VOORZIEN VAN Ø 160 OF Ø 125!

De HS-15 heeft t.o.v.
de HS-10 een
**ENERGIEBESPARING
TOT 40%**



KENMERKEN HS-15 P/RHB

- Standaard voorzien van een perilex stekker (P).
- Leverbaar met radiografische bediening, ontvanger en vochtsensor. (RHB).
- Maximaal 20 componenten aan te sluiten (afstandsbedieningen of CO₂ sensoren in alle combinaties)

RADIOGRAFISCHE BESTURING

De afstandsbediening RF wordt meegeleverd bij de MVS-RHB uitvoeringen en is voor de bewoner eenvoudig en duidelijk in het gebruik. Door middel van de 6 toetsen kiest de bewoner in welke stand het toestel draait. De RF bediening is eenvoudig te plaatsen, door het gebruik van de batterij is het aanbrengen van bekabeling overbodig.

- 4 bedieningsstanden:
Hoog/midden/laag/afwezig
- Timerfunctie: 15, 30 of 60 min.
- Automatische stand
- Tweekleuren LED geeft de status van het systeem aan
- Batterij met lange levensduur (10 jaar)



MONTAGE EN ONDERHOUD

- Zeer eenvoudige montage met de 4 meegeleverde schroeven en pluggen.
- Zeer compact en licht van gewicht (ca. 3,4 kg).
- Zeer eenvoudig te monteren en te reinigen doordat het slakkenhuis te verwijderen is d.m.v. bajonetsluiting.

TOEBEHOREN

- Driestandenschakelaar CV-3 (P)
- Radiografische afstandsbediening RF (RHB)
- CO₂ ruimtesensoren, radiografische uitvoering (RHB - RHB CO₂)

TECHNISCHE GEGEVENS HS-15

Stand	Curve	Luchtopbrengst	Externe opvoerhoogte	Opgenomen vermogen	Opgenomen Stroom	Cos φ	Geluidsvermogen Aanzuigzijde	Geluidsvermogen Toestel behuizing
	Instelling	Qv	Pf	Pe	In		LwA	LwA
	[Nummer]	[m³/h]	[Pa]	[Watt]	[A]	[Cos φ]	[dB(A)]	[dB(A)]
afwezig	0	38	4	2	0,05	0,24	24	28
laag	1a	45	5	2	0,05	0,25	24	28
laag	2a	78	12	3	0,05	0,27	27	29
midden	3a	150	46	7	0,09	0,34	41	37
midden	4a	171	62	9	0,12	0,36	44	39
midden	5a	216	100	15	0,18	0,39	49	43
midden	6a	222	101	16	0,18	0,39	49	43
midden	7a	245	123	20	0,22	0,41	53	46
midden	8a	270	150	27	0,28	0,43	55	49
midden	9a	293	176	32	0,33	0,43	57	51
midden	10a	295	178	33	0,33	0,44	57	51
Hoog	11a	245	123	20	0,22	0,41	53	46
Hoog	12a	312	198	38	0,37	0,44	60	53
Hoog	13a	318	208	40	0,39	0,45	63	53
Hoog	14a	342	241	50	0,47	0,46	64	55

Ontwerpgegevens lage kanaalweerstand

Stand	Curve	Luchtopbrengst	Externe opvoerhoogte	Opgenomen vermogen	Opgenomen Stroom	Cos φ	Geluidsvermogen Aanzuigzijde	Geluidsvermogen Toestel behuizing
	Instelling	Qv	Pf	Pe	In		LwA	LwA
	[Nummer]	[m³/h]	[Pa]	[Watt]	[A]	[Cos φ]	[dB(A)]	[dB(A)]
midden	3a	105	70	7	0,09	0,34	40	38
midden	4a	106	100	9	0,11	0,35	43	38
midden	5a	217	100	16	0,18	0,39	49	44
midden	8a	315	100	26	0,29	0,42	57	52
Hoog	10a	359	100	33	0,34	0,43	60	54

Ontwerpgegevens hoge kanaalweerstand

midden	5a	148	150	15	0,17	0,39	48	43
midden	8a	272	150	27	0,28	0,42	56	50
midden	10a	319	150	33	0,33	0,43	59	52
Hoog	13a	361	150	40	0,40	0,44	63	54

Technische gegevens

Aansluitspanning	V/Hz	230/50
Fase	~	1
Gewicht	kg	4,4

Afmeting

Breedte	mm	449
Diepte	mm	303
Hoogte	mm	389
Hoogte plenum	mm	467

Type

Type	MVS-15P	MVS-15RHB	MV S-15RHB CO2
Draadloos bedienbaar	-	ja	ja
Timer functie	-	ja	ja
Vochtsturing	-	ja	ja
CO ₂ sturing	-	ja*	ja
Uitvoering stekker	Perilex	Randaarde	Randaarde
Regelaar/bediening	CV-3*	Afstandsbediening RF	Afstandsbediening RF
Max. luchtopbrengst bij 200 PA	480 m³/h	480 m³/h	480 m³/h

* = Niet meegeleverd